EB-536Wi

FICHA TÉCNICA

El modelo EB-536Wi proporciona imágenes de calidad superior y una gran variedad de funciones adicionales de serie para proporcionar a los usuarios más por su dinero. Este proyector, ideal para salas de reuniones pequeñas y aulas, se puede montar en el techo o en la pared. También incluye una amplia variedad de funciones interactivas, incluido el lápiz de rápida sincronización para una escritura precisa, disponible para usarse rápidamente.

Imagen de alta calidad
Con nuestra completa tecnología 3LCD, el EB-536Wi muestra imágenes luminosas de calidad superior con colores más precisos. La imagen puede verse incluso en salas con una iluminación intensa gracias a una misma emisión de luz blanca y en color. El detalle de la imagen es claro gracias a la elevada relación de contraste y nuestra nueva lente de corta distancia aporta unas imágenes más nítidas y un enfoque mejorado.

Mejor precio-calidad
La lámpara del modelo EB-536Wi ahora dura hasta 10.000 horas en modo eco. El proyector reduce el consumo de energía incluso durante las presentaciones mediante el ajuste automático de la emisión de luz en función del contenido. La función A/V mute pone la presentación en pausa y atenúa la lámpara en un 70% para ahorrar energía mientras el proyector no está en uso. Los proyectores cuentan con altavoz incorporado de 16 W que permite reproducir el contenido de audio a través del proyector sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales. La entrada del micrófono transforma el proyector en un sistema PA, lo que significa que los presentadores se pueden oír con facilidad en un entorno de aula.

Interactividad fácil de usar
Su instalación sencilla sin necesidad de drivers y la calibración automática facilitan y aceleran la configuración del EB-536Wi. El modelo EB-536Wi incluye la interactividad con dos lápices, lo que implica que dos usuarios pueden escribir a la vez en la pantalla con funciones independientes[1]. Los lápices interactivos ahora son más rápidos de sincronizar y más exactos para una escritura precisa y sencilla. El software Easy Interactive Tools proporciona a los usuarios una amplia gama de funciones interactivas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Excepcional calidad de imagen**
  La tecnología 3LCD de Epson muestra unas imágenes más luminosas y unos colores más precisos
- **Emisión de luz blanca y en color igual de elevadas**
  La pantalla se puede ver con claridad incluso en salas con una iluminación intensa
- **Detalles más claros**
  Mayor relación de contraste de 16.000:1
- **La relación de proyección corta libera espacio de trabajo**
  Proyecta una imagen mayor en una distancia menor
- **Una vida de la lámpara más larga implica un coste total de propiedad inferior**
  10.000 horas en modo eco/5.000 horas en modo normal

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,59 pulgada con MLA (D8)
IMAGEN	
Emisión de luz en color	3.400 Lumen-1.900 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	3.400 Lumen - 1.900 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Relación de contraste	16.000 : 1
Lámpara	215 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
Correción keystone	Manual vertical: ± 7 °, Manual horizontal ± 5 °
Reproducción del color	Hasta 1.070 millones de colores
Alta definición	HD Ready
Relación de aspecto	16:10
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Frecuencia de actualización vertical 2D	50 Hz - 85 Hz
ASPECTO	
Relación proyección	0,48:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Tamaño proyección	53 pulgadas - 116 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	0,5 m (53 pulgada pantalla)
Distancia proyector tele	1,2 m (116 pulgada pantalla)
Lente de proyección número	F1,6
Distancia focal	6,4 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	9,51 : 1
Lente	Óptico
CONECTIVIDAD	
Función USB	4 en 1: Imagen / Ratón / Sonido / Interactividad
Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada componente (2x), Entrada S-Video, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), entrada de micrófono, Entrada de audio Cinch, Sinc. interna, Sinc. externa
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura
OTROS	
Garantía	24 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H670040
Código de barras	8715946541426
Dimensiones embalaje individual	504 x 386 x 209 mm
Peso de la caja	6,25 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	China

EB-536Wi

INCLUYE

- Cable USB
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Instrucciones de instalación
- Software (CD)
- Manual de usuario (CD)
- Lápiz interactivo

ACCESORIOS OPCIONALES

- Altavoces - ELPSP02 - de la caja de control CB01
  V12H467040
- Soporte para techo - ELPMB23 - blanco
  V12H003B23
- Tubo de montaje en techo - ELPFP13 - 668-918 mm
  V12H003P13
- Tubo de montaje en techo - ELPFP14 - 918-1168 mm
  V12H003P14
- Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP09
  V12H005M09
- Air Filter - ELPAF47 – EB-52x / EB-53x
  V13H134A47
- Lamp - ELPLP87 - EB-52x / 53x (215W)
  V13H010L87
- Wall Mount - ELPMB45 - ST EB52x/53x
  V12H706040
- Control and Connection Box - ELPCB02
  V12H614040

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

1. - El segundo lápiz se suministra como accesorio opcional

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.